

Система вугільної очистки води Fjord Elite FEG-1465

ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ: видалення з води хлору, органічних та хлорорганічних сполук. Поліпшення смаку, кольору та запаху води.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: у невеликих системах очистки води для квартири чи будинку. Використовується для значного покращення споживчих якостей води.

ТЕХНОЛОГІЯ ВОДОПІДГОТОВКИ: очищення води відбувається за рахунок адсорбції органічних сполук, розчинених у воді газів та інших забруднюючих речовин. Активоване вугілля має величезну питому поверхню на одиницю маси речовини. За рахунок наявності великої кількості пор та каналів площа контакту з водою збільшується в сотні разів, що дозволяє ефективно накопичувати та утримувати забруднення.

ФІЛЬТРУЮЧИЙ МАТЕРІАЛ: активоване вугілля найвищої якості.

ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ: для відновлення робочих властивостей системи проводять промивання активованого вугілля водою, яка не містить механічних домішок. Промивання проходить у зручний для користувача час.

Комплектність установки:

- керуючий клапан Fjord Elite із блоком живлення;
- корпус 1465;
- активоване вугілля GranCarbon (Литва).

Умови застосування:



Показники	Одиниці виміру	Значення
Температура у приміщенні установки	°C	5...30
Відносна вологість у приміщенні	%	до 80
Показники вихідної води:		
тиск	бар	2...6
температура	°C	1...39
pH води	од.	0...14
механічні домішки розміром понад 100 мкм	мг/л	відсутні

Переваги системи:

- автоматичний клапан управління, завдяки якому відбувається керування процесами фільтрації та регенерації системи;
- текстове меню;
- регенерація відбувається через певну кількість днів, у зручний для користувача час, коли розбір води мінімальний;
- можливість регенерації по об'єму води;
- надійність та довговічність обладнання, всі комплектуючі виконані з високоякісних матеріалів;
- термін служби фільтруючого матеріалу, за умов правильної експлуатації, до 2 років;
- якість очищеної води за показником "Запах" та "Залишковий хлор" відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання

людиною" та директиви "За якістю питної води, призначеної для споживання людиною" 98/83/ЕС.

Технічні характеристики:

Показники	Одиниці виміру	Значення
Продуктивність (номінальна/максимальна)	м ³ /год	1,19/2,0
Режим роботи		автоматичний
Габаритні розміри ДхШхВ	мм	363х363х1850
Об'єм фільтруючого матеріалу	л	100
Приєднувальні розміри водопроводу (вхід/вихід)	дюйм	1 Male BSPT
Приєднувальний розмір скидання каналізацію	дюйм	3/4 Male NPT
Режим регенерації		за часом/ за об'ємом
Витрата води для промивання фільтруючого матеріалу	л	700
Параметри електропідключення		AC240V, 50Hz
Споживана потужність	Вт	6